

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. **A termék típus egyedi azonosító kódja:** Polietilén PE 100 anyagú, SDR 6-33, PN 5-25 baros polietilén nyomócső SR EN 12201-2 kivitelben .

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	MÉRTÉK	MENNYISÉG	GYÁRTÁSI CIKKSZ

2. **Felhasználás célja.** Az EN 12201-2 szabványnak megfelelő polietilén (PE) csövek felhasználhatók ivóvíz rendszerek, ipari vízellátó rendszerek, valamint nyomás alatti vagy vákumos szennyvízelvezető rendszerek építésére, DN/OD 20-630 átmérőtartományban. Maximális üzemi hőmérséklet 30 C. A csövek színe fekete, kék csikozással a vízre, sárga csikozással a gázra és barna csikozással a csatornázásra.

3. **A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értékesítési címe**

TERAPLAST SA, Parc Industrial TERAPLAST, DN 15A, Km 45+500, 427298, județ Bistrița-Năsăud, tel: 0263228202, fax: 0263231221.

4. **Az építési termék teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek. EN 12201-2**

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Jellemző	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Áramlási index változata	±20 %	SR EN ISO 1133	EN 12201-2
Méretváltozás és megjelenés a melegítés után	≤ 3%	SR EN ISO 2505	
Belső szakító szilárdság-80C vízben, 165 ora alatt, 5,4 Mpa nyomás alatt	stabil	SR EN ISO 1167	
Belső szakító szilárdság-80C vízben, 1000 ora alatt, 5,0 Mpa nyomás alatt	stabil	SR EN ISO 1167	



120  
ani

TERAPLAST®



Szakadási nyulás	≥350 %	SR EN ISO 5259	EN 12201-2
Hőstabilitás	≥20 perc	ISO 11357-6	EN 12201-2

6. Az 1. és 2. pontban megnevezett termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős

Minőségbiztosítási vezető

Maricica POP

Tehnikai igazgató

Nicolae ROSU

Bistrita 2019

**S.C. TERAPLAST S.A.**  
DN 15A, Km 45+500, SĂRĂȚEL  
Cod Poștal: 427301, B-N  
Nr. 1  
DEPARTAMENT TEHNIC